

**FOURTHANE BLACK® ES UN COMPUESTO POLIMÉRICO DE CURADO RÁPIDO, DE DOS COMPONENTES, 100% SÓLIDO UNA VEZ FRAGUADO, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA PROTEGER DE LA ABRASIÓN**

#### APLICACIONES RECOMENDADAS

Para la reparación, reconstrucción y protección contra la abrasión, en:

- \*Chutes
- \*Carcasas de bombas para barro (slurry)
- \*Codos
- \*Ciclones
- \*Transporte neumático de materiales
- \* Colectores de polvo
- \*Ventiladores de aire con polvo en suspensión



**RESISTENCIA AL CORTE**

**(ASTM D-638) 2.800 psi/197 kg/cm<sup>2</sup>**

**TEMPERATURA OPERATIVA (e=1/2´´)**

**50 °C Mojado - 122 °C Seco**

**RENDIMIENTO POR JUEGO DE 5 Kgs.**

**0,36m<sup>2</sup> a 1/4 de pulgada de espesor**

**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN**

**(ASTM D-695) 12.000psi/844kg/cm<sup>2</sup>**

#### VENTAJAS

- \* Epóxico Tixotrópico, que no escurre en paredes verticales o sobre cabeza
- \* No Encoge
- \* Fácil de mezclar y usar, no requiere personal de gran calificación
- \* Cura rápido sobre si mismo, facilitando la reparación de superficies, con paradas cortas para mantención de los equipos



RESINA FOURTHANE  
ENDURECEDOR  
ESPÁTULA MEZCLADORA

**KIT 5 Kgr.**