

La solución para problemas extremos de flujo de material

# REMAFLON

Nuestros revestimientos de alta calidad **REMAFLON** son una combinación de politetrafluoretileno y goma. Se caracterizan especialmente por su superficie deslizante, gracias a la cual evitan los graves problemas de adherencia y flujo de material.

## Campos de aplicación

**REMAFLON** es la protección perfecta en todos los sectores industriales en los que se trabaja con un producto en polvo (no abrasivo) o muy fino, con frecuencia también en húmedo, y, por lo tanto, de fácil adherencia. Especialmente en estos casos, la superficie de politetrafluoretileno de **REMAFLON** posee unas extraordinarias características antiadhesivas que mejoran enormemente el coeficiente de deslizamiento. Su eficacia ha quedado especialmente patente en la industria azucarera y del vidrio, la extracción del carbón, así como en rampas y canaletas. **REMAFLON** muestra también unas cualidades extraordinarias en la eliminación de puentes y obstrucciones de material.



Revestimiento de una pala de una rueda de clasificador

## Revestimientos típicos

- Revestimiento de conductos abiertos, canalones y canaletas, estaciones de transferencia, tuberías y depósitos
- Recubrimiento de paredes y elementos de salida en la fabricación del vidrio
- Revestimiento para impedir la formación de puentes y obstrucciones

## Ventajas

- Protección segura contra los problemas de flujo de material
- Muy buena resistencia de superficie a productos químicos
- Reducción del ruido en su instalación
- Montaje sencillo y rápido
- Asesoramiento y datos técnicos disponibles en todo momento
- ▶ **Incremento de la rentabilidad de su instalación**

La solución para problemas extremos de flujo de material

# REMAFLON

## Características técnicas

<b>Composición del producto</b>	Combinación de politetrafluoretileno (PTFE = teflón) y goma/CN. ▶ Superficie muy deslizante ▶ Unión permanente de la superficie de PTFE con la capa de goma especial mediante vulcanización en caliente
	Capa de unión CN: <b>REMAFLON</b> está provisto de una capa de unión CN, que confiere al producto, en combinación con los sistemas adhesivos <b>REMA TIP TOP</b> , unas propiedades excelentes de adhesión.
<b>Color de la superficie</b>	blanco, PTFE virgen, 1 mm
<b>Color de la base</b>	Goma (negra) con capa CN, 2 mm
<b>Particularidades</b>	▶ Apto para el contacto con alimentos ▶ Características antiadhesivas extraordinarias gracias a unos coeficientes extremadamente bajos de fricción y adherencia
<b>Nº ref.</b>	550 7003
<b>Dimensiones (mm)</b>	3 x 1 200 en longitudes de 2 a 30 m

REMA TIP TOP GmbH  
Business Unit Industrie

Gruber Strasse 63  
Phone:  
Fax:  
www.rema-tiptop.com

85586 Poing/Germany  
+49 8121 707-234  
+49 8121 707-222  
info@tiptop.de

Su contacto local: