

El camino perfecto hacia una planificación segura de producción

**¡NUEVO!**  
CAPA INDICADORA  
INTEGRADA



# REMALINE MP

Los revestimientos de alta calidad **REMALINE** le ofrecen la protección óptima de las superficies de sus máquinas e instalaciones. Con ellos, evitará gastos innecesarios de mantenimiento y tiempo de parada, y multiplicará la productividad y la disponibilidad de sus instalaciones.

**REMALINE MP (Maintenance Pro)** pone fin a las averías prematuras e inesperadas de su instalación, y a los gastos innecesarios de mantenimiento y tiempo de parada. Este producto innovador en el ámbito de los revestimientos, no sólo le ofrece una excelente protección de las superficies. Sino además le recuerda a tiempo el próxima recambio. De este modo, podrá planificar los trabajos y plazos de mantenimiento antes de que se produzca una avería, así como garantizar un desarrollo de la producción sin fallos, y multiplicar la productividad de sus instalaciones. Esta es una ventaja decisiva justo en aquellas zonas donde resulta difícil comprobar el espesor del revestimiento con los métodos convencionales.



**REMALINE MP:** ¡La innovadora protección antidesgaste, gracias a la capa indicadora integrada!

## Las ventajas de una sola mirada:

- Posibilita una planificación exacta de la producción (sin averías imprevistas)
- Ofrece una protección máxima con un innovador indicador de recambio
- Está recomendado por nuestros especialistas en asesoramiento y los principales operadores de instalaciones
- Reduce el ruido y el polvo
- Es instalado por técnicos competentes y especializados que se encuentran a su disposición las 24 horas al día alrededor de todo el mundo entero
- Es fácil y rápido de aplicar con los sistemas adhesivos **REMA TIP TOP**



ONE BRAND – ONE SOURCE – ONE SYSTEM

El camino perfecto hacia una planificación segura de producción



# REMALINE MP

## Características técnicas

<b>REMALINE MP 40</b>	Este revestimiento demuestra su extraordinaria calidad en vías húmedas, por su protección contra los materiales de cantos afilados, y en casos complicados de abrasión. También es ideal para el transporte del carbón, porque evita las incrustaciones.
<b>REMALINE MP 60</b>	Gracias a su alta resistencia a la abrasión, <b>REMALINE MP 60</b> es especialmente apropiado para todas las aplicaciones en las cuales se requiere una elevada protección antiabrasiva y antiimpacto.
<b>Capa adhesiva CN</b>	<b>REMALINE MP 40</b> y <b>60</b> están provistas de la capa CN <b>REMA TIP TOP</b> , gracias a la cual el producto puede fijarse de forma rápida y duradera a las superficies de metal con el sistema adhesivo <b>REMA TIP TOP</b> .
<b>Estabilidad en almacén</b>	Máx. 24 meses ▶ A 25 °C ± 2 °C sin pérdidas de calidad. Debe tener en cuenta la norma DIN 7716.

		<b>MP 60</b>	<b>MP 40</b>
<b>Dureza</b>	ISO 868-2003 (DIN 53505)	60 ± 5 dureza Shore A	40 ± 5 dureza Shore A
<b>Abrasión</b>	DIN ISO 4649-2006	90 mm <sup>3</sup>	140 mm <sup>3</sup>
<b>Elasticidad de rebote</b>	ISO 4462-1986 (DIN 53512)	45 %	75 %
<b>Color</b>		negro/naranja	naranja/negro
<b>Peso específico</b>	DIN EN ISO 1183	1,13 g/cm <sup>3</sup>	1,02 g/cm <sup>3</sup>

<b>Espesor total (mm)</b>	<b>Capa superior (mm)</b>	<b>Espesor de la capa indicadora (mm) (incl. capa adhesiva CN)</b>	<b>Ancho (mm)</b>	<b>Largo (mm)</b>
6	4	2	2 000	10 000
10	6	4	2 000	10 000
12	8	4	2 000	10 000
20	16	4	2 000	10 000
25	21	4	2 000	10 000
50	40	10	2 000	5 000

**REMA TIP TOP GmbH**  
Business Unit Industrie

Gruber Strasse 63  
Phone:  
Fax:  
www.rema-tiptop.com

85586 Poing/Germany  
+49 8121 707-234  
+49 8121 707-222  
info@tiptop.de

Su contacto local:

582 1223 - II.07 Printed in Germany

