



# Remalox

## Revestimientos de cerámica

### Propiedades:

Revestimientos de cerámica AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub> sumamente resistentes al desgaste sobre caucho especial con capa adhesiva CN.

Excelente resistencia a la abrasión.

Fijación mediante pegamento con cemento SC2000.

Elementos de cerámica cuadrados, rectangulares o hexagonales.

### Ámbitos de aplicación:

Revestimientos antiabrasivos en casos de altas velocidades de transporte.

Tuberías.

Canaletas de vibración.

Ciclones.

Cajas basculantes (skips).

Código	Descripción	Dimensiones	Dimensiones elementos cerámicos	Espesor de caucho
539 9015	Remalox 4/4	8 x 500 x 500 mm	4 x 20 x 20 mm	4 mm
539 9022	Remalox 10/4	14 x 500 x 500 mm	10 x 20 x 20 mm	4 mm
539 9039	Remalox 25/15	40 x 500 x 600 mm	25 x 100 x 150 mm	15 mm
539 9046	Remalox SW 6/6	12 x 510 x 525 mm	SW 32 x 6 mm	6 mm
569 9053	Remalox SW 12/8	20 x 510 x 525 mm	SW 32 x 12 mm	8 mm

Nota: Los últimos dos ítems, que contienen las siglas "SW", contienen elementos cerámicos Hexagonales.

